La nouvelle génération d'automatisme de porte de garage



Créateur de bonheur quotidien

Prenez votre confort en main!



- sans contrainte
- en toute sécurité
- et simplicité





Simplicité d'installation

- · Assembler les rails au moteur
- Fixer l'ensemble au plafond
- Effectuer un Setup automatique ou programmer chaque critère indépendemment.

Haute résistance



Chaine Accélération et ralentissement progressifs du moteur

s'adapte aux portes de garages Disposit puissant Sectionnelles, et aterales DOM/team créateur de bonheur quotidien 909 Av. des Platanes - 34970 Lattes

Sécurité Active

- → Dispositif antiécrasement en ouverture et fermeture.
- → Ralentissement en fermeture
- Possibilité de connexion d'une cellule infra rouge pour détection de passage

Agrément d'utilisation



- Batterie en option pour palier aux problèmes de secteur.
- Moteur et système de transmission par chaîne très silencieux
- Débrayage manuel pratique en cas de coupure de courant
- Aucun entretien nécessaire
- Lumière de courtoisie

Haute Performance

Dispositif automatique de réglage puissance, afin de l'adapter à votre porte.

Tél. 04 67 22 58 33 - Fax. 04 67 22 58 43 www.domateam.com

FONCTIONNALITES

- Ouverture automatique de votre porte de garage avec la même télécommande que celle de votre Autoporte
- Système de sécurité anti écrasement
- Arrêt et inversion des moteurs en cas de blocage du système
- Simplicité d'utilisation
- Dispositif de dévérouillage manuel intérieur

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

230V/12V Alimentation

 Puissance maximale absorbée 220V

35mm (épaisseur rail) Encomb. mini sur plafond

+ Course utile max. 2500mm + 1000mm avec rallonge

 Force de traction/poussée 600N (60Kg)

40W max Lampe de courtoisie

 Tempori. lampe de courtoisie 2 min

 Vitesse chariot (à vide) 12cm/s Vitesse de ralentissement Programmable

 Dispositif de sécurité interne Type 2

Temps de réponse dispositif sécurité intégré 150ms

 Largeur max porte 3m (porte sectionnelle 5m)

Hauteur max. porte 2,4m (avec option rallonge 3,5m)

 Indice de protection **IP20**

 Température d'utilisation -20°/+55°

OPTIONS

- Batterie 12 V
- Rallonge de rail avec accessoires (1m)
- Bras oscillant pour porte basculante
- Commande par clavier à code radio
- * Photocellules synchronisées à encastrer ou en saillie
- Poignées de déverrouillage extérieures

ww

o m

AKAD 9 rue Parmentier 93220 Gagny

Tél: 01.41.53.82.65

http://www.akad-domateam.com