La nouvelle génération d'automatisme à crémaillière



Créateur de bonheur quotidien

Prenez votre confort en main!

Donnez de la Vie à votre portail

- sans contrainte
- en toute sécurité
- et simplicité



DOMASLIDE



Fiabilité

Les connexions à réaliser sont sur une platine séparée et embrochable sur la carte électronique évitant des dysfonctionnements dus aux branchements électriques. La résistance des composants en résine d'acétal et la solidité du corps en aluminium injecté permet au **DOMASLIDE** de motoriser des portails jusqu'à 5 m de long.

Sécurité

La possibilité d'alimenter directement en 12V à partir du transformateur-chargeur vous évite de gros travaux de tranchées. La batterie 12V intégrée pallie aux coupures de courant et permet 15 cycles ouvertures et fermetures. Le système irréversible assure le blocage mécanique du portail lorsque le moteur est à l'arrêt. Une clef spéciale vous est fournie afin de déverrouiller le moteur et d'utiliser votre portail en manuel.

Confort

fonctionnement programmables vous donnent la liberté de choisir sensibilité vitesse, l'anti-écrasement, la largeur de l'ouverture totale et de l'ouverture partielle. La sélection automatique de la force, de l'accélération, et du ralentissement sont autant d'éléments de simplicité d'utilisation. Les étages de transmission à courroies et vis sans fin très procurent de peu vibrations et de frottements pour très fonctionnement silencieux. un

LE KIT EST COMPOSE DE

- 1 Moteur 12V
- 1 boitier électronique
- → 1 récepteur radio 868 Mhz
- 2 émetteurs 4 voies 868Mhz
- 2 cellules photoélectriques
- → 1 batterie 12V
- 1 transformateur chargeur
- Feu clignotant
- 1 notice d'installation en français
- → accessoires + câbles

EN OPTION

- Digicode
- Emetteur supplémentaire
- Récepteur pour un autre automatisme
- 1 antenne 868 Mhz
- Panneau solaire
- + Existe en version 1000 Kg 230 V POWERSLIDE
- Contacteur à clef

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Alimentation	230V/12Vcc
 Puissance maximale absorbée 	48W
 Couple statistique maxi (Nm) 	13,5
 Vitesse linéaire à vide max. (m/mn) 	15
 Fréquence d'utilisation (cycle/heure) 	5
 Cycles consécutifs avec batterie chargée 	15
→ Temps de recharge de la batterie	10"/cycle
 Température d'utilisation 	-20°/+55°
 Poids opérateur (kg) 	5,3
Degré de protection	IP44
→ Longueur maxi vantail (m)	5
Poids maxi vantail (kg)	300

AKAD 9 rue Parmentier 93220 Gagny

Tél: 01.41.53.82.65

http://www.akad-domateam.com